

Hot&cold

Canto





Canto si pone ai vertici della gamma Necta per innovazione tecnologica e qualità del prodotto finale erogato. Il design, armonioso e affascinante, pulito ed essenziale, è studiato per garantire un'interfaccia utente intuitiva e un utilizzo immediato. Una notevole facilità di pulizia e manutenzione completano l'offerta di questo distributore all'avanguardia, destinato ad affermarsi come riferimento sul mercato per gli anni a venire.

L'estetica, raffinata e di grande effetto, è caratterizzata dal pannello frontale, continuo da cielo a terra, in cui è inserita armoniosamente la pulsantiera selezioni. La fascia laterale in alluminio e polycarbonato nero e lucido è elegante e robusta al tempo stesso. Pannelli grafici accattivanti e intercambiabili completano l'immagine del distributore, integrata da un vano erogazione ergonomico.

■ **ALL'AVANGUARDIA NELL'INTERFACCIA UTENTE**

- Percorso luminoso a LED che segnala tutte le fasi di selezione, erogazione e fruizione della bevanda
- 22 pulsanti di selezione diretta illuminati a LED o selezione con tastiera numerica
- Ampio display grafico
- Schermo video per messaggi promozionali (opzionale)
- Possibilità di batteria con Samba e Diesis (tramite apposito kit)

■ **ALL'AVANGUARDIA NELLA TECNOLOGIA**

- Disponibile nelle versioni:
 - Canto Plus: caffè singolo
 - Canto Top: caffè doppio
- Gruppo caffè brevettato Z4000
- Caldaia compatta da 200 cc
- Nuovo macinadosatore
- Possibilità di regolazione automatica della macinatura
- La tecnologia instant Necta garantisce bevande solubili di alta qualità
- Tre tipi contenitori polveri a capacità differenziata

■ **ALL'AVANGUARDIA NELLA MANUTENZIONE**

- Protezioni rimovibili del gruppo caffè e dell'area mixer/contenitori
- Reinserimento gruppo caffè facile e immediato
- Elettronica flessibile e all'avanguardia
- Possibilità di scaricare le statistiche nel formato EVA DTS (kit IRDA opzionale)



DUAL CUP	NUMERO	DIAMETRO	CAPACITÀ
BICCHIERI	300	57,5 MM	10 CL
BICCHIERI	650	70/71 MM	16 CL



DISPOSITIVO DUAL CUP

Con Dual Cup, la qualità raddoppia e le opportunità di business si moltiplicano. Canto Top è disponibile nella versione con dispositivo Dual Cup. L'innovativo sistema prevede due diversi tipi di bicchieri in plastica o carta di capacità differente in modo che la qualità e il gusto delle bevande siano esaltate al massimo. L'utente finale apprezzerà l'ampia possibilità di scelta e l'operatore potrà meglio segmentare i prezzi dell'offerta. Gustare un espresso come nella tazzina del bar, un cremoso cappuccino in un capiente bicchiere o una bevanda solubile mentre si passeggia, un'esperienza piacevole grazie a un Vending sempre più evoluto.

Il modello Canto Top Dual Cup è riconoscibile dalla gradevole estetica che propone una suggestiva immagine dei differenti bicchieri disponibili.



CONFIGURAZIONI

	CANTO PLUS	CANTO TOP
REGOLAZIONE PIÙ ZUCCHERO	F	F
REGOLAZIONE MENO ZUCCHERO	F	F
PRESELEZIONE SENZA BICCHIERE	*	*
ESPRESSO	F	F
ESPRESSO 2		F
CAFFÈ LUNGO		F
CAFFÈ LUNGO 2	F	F
CAFFÈ MACCHIATO	F	F
CAFFÈ MACCHIATO 2		F
CAPPUCCINO	F	F
CAPPUCCINO 2		F
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO	F	F
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO 2		F
MOCACCINO	F	*
MOCACCINO 2		*
LATTE	F	*
LATTE MACCHIATO	F	*
LATTE MACCHIATO 2		*
CIOCCOLATA	F	F
CIOCCOLATA CON LATTE	F	F
CAFFÈ DECAFFEINATO	F	F
MACCHIATO DECAFFEINATO	F	F
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	F	F
CAPPUCCINO DECAFF. CON CIOCC.	F	*
CAFFÈ D'ORZO	F	F
MACCHIATO D'ORZO	F	F
CAPPUCCINO D'ORZO	F	F
CAFFÈ GINSENG	F	F
TÈ AL LIMONE	F	F
ACQUA CALDA	*	*
TÈ NATURE	*	*
TÈ NATURE AL LATTE	*	*
CIOCCOLATA FORTE	*	*
CAMOMILLA	*	*
SOLO BICCHIERE	F	*

* Disponibili come selezioni/preselezioni alternative.

CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 mm
LARGHEZZA	650 mm
PROFONDITÀ	760 mm
INGOMBRO A PORTA APERTA	1320 mm
PESO	170 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 Hz
POTENZA INSTALLATA	2500 W
PRESSIONE RETE IDRICA	TRA 0,5 E 8,5 BAR

CAPACITÀ

PALETTE (L. 95/105MM)	900 c.a.
CONTENITORI TOTALI	DA 8 A 9
CALDAIA ESPRESSO	0,2 L
CALDAIA INSTANT	5,3 L

CONTENITORI	CANTO PLUS	CANTO TOP
CAFFÈ ESPRESSO	4,2 KG	1,8 KG + 2,8 KG
TÈ AL LIMONE	2 KG	2 KG*
CIOCCOLATO	4,5 KG	3,2 KG
ZUCCHERO	3,5 KG	3,5 KG*
LATTE	1,7 KG	1,7 KG

* La capacità espressa si riferisce al layout standard del distributore

CONSUMI INDICATIVI

RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA	442 Wh
PER OGNI ORA DI STAND-BY	135 Wh

L32514

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008



NECTA È UN MARCHIO DI

N&W

Via Roma, 24
Valbrembo (BG)
Tel. 035 606111
Fax 035 606464

www.nwglobalvending.it