

FRUTTAMIX



BEVCO
GROUP



FRUTTAMIX STD _ SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacità cella <i>Cabinet capacity</i>	3 x 5lt. BIB / 2 x 10 lt. BIB <i>(misure BIB da verificare BIB size to be verified)</i>
Temperatura cella <i>Cabinet T°</i>	Ambiente <i>Ambient</i> / 8 – 12°C / 3 – 5°C
Gruppo frigo <i>Cooling Unit</i>	Sistema a secco con Alublock <i>Dry system with Alublock</i>
Compressore <i>Compressor</i>	1/3HP
Pompe peristaltiche incorporate <i>Peristaltic pumps Built-in</i>	2 -> 4 <i>(secondo il tipo depending on type)</i>
Collegamento Idrico <i>Water connection</i>	Rete idrica o autoalimentazione da tanica <i>Water supply or autonomous</i>
Pressione idraulica di lavoro <i>Hydraulic pressure</i>	1,5 - 3,5 BAR
Connessione idraulica <i>Hydraulic connection</i>	3/8 connettore rapido <i>quick connector</i>
Sistema di erogazione <i>Dispensing Mode</i>	Pulsante (continua) <i>Push-button</i>
Raccogli-gocce <i>Drip-tray</i>	Rimovibile <i>Removable</i>
Corrente /Tensione <i>Current/Tension</i>	230V / 50Hz
Potenza <i>Electric capacity</i>	750W
Tempo medio di erogazione <i>Dispensing average timing</i>	1 liter / 40" 150 ml / 7"
Optional:	Raccogli-gocce con scarico <i>Drip-tray with drain</i>
	Kit idraulico per alimentazione da tanica <i>Hydraulic kit (for autonomous version)</i>
	Display (immagini/video in loop) <i>Display (images / loop video)</i>
Weight	Kg 68

