

UN LOCALE PIENO DI SUCCO

Zumex Vending è l'evoluzione dei nostri spremiagrumi, destinata soprattutto ad ubicazioni e spazi come stazioni, scuole, aeroporti, palestre...

Il succo appena spremuto, naturale e rinfrescante, in qualsiasi momento e ovunque. Il complemento che fa la differenza per una ubicazione Vending.



*Tutte le informazioni a vostra disposizione

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Design elegante e interessante per il consumatore.
 - Copertina retroilluminata con immagine personalizzata.
 - Disponibile con 1 o 2 finestre; la prima finestra permette di vedere la materia prima. La seconda finestra mostra il processo di spremitura in pieno svolgimento.
 - Sistema di spremitura speciale installato lungo una guida. In questo modo la sua manipolazione durante la pulizia e la manutenzione è più semplice e rapida. Dotato di sistema antibatterico ASP.
 - Sistema di raffreddamento integrale: l'alimentatore, il sistema di spremitura, il kit di bicchieri e la zona dei residui rimangono completamente refrigerati.
 - 2 tipi di erogazione di succo programmabili:
 - Per numero di frutti: il gestore programma l'erogazione del succo partendo da un numero uguale di arance per ogni erogazione.
 - Per livello del bicchiere: l'addetto programma l'erogazione del succo con un sistema intelligente di riempitura in modo che il bicchiere contenga sempre lo stesso livello di succo. Regolabile su due livelli: 170 e 190 ml.
 - CPU di ultima generazione:
 - Preparato per l'installazione del sistema di pagamento MDB (borsellini, portafogli, portatessere). Installazione "plug&play".
 - Controllo remoto: attraverso il kit Comunicazioni l'addetto può inviare un sms per conoscere lo stato della macchina (temperatura, numero di servizi, incassi...)
 - Sistema di autopulitura*:
 - A tempo: in questo modo la macchina sarà pronta tanto all'inizio quanto alla fine della giornata. Così facile come programmare l'ora esatta per la sua attivazione.
 - In base all'erogazione di succo: per mantenere la macchina completamente pulita quando l'erogazione di succhi è alta, indipendentemente dall'ora, si può programmare l'autopulitura dopo un numero stabilito di erogazioni.
 - Sistema di pulizia manuale*: permette di completare il sistema di autopulitura con una pulizia puntuale più profonda realizzata dall'addetto. L'apparecchiatura comprende un tubo con terminazione a pistola per arrivare nei punti più sporchi.
- *Il sistema di pulizia dispone di un'attrezzatura autonoma che non necessita di allaccio dell'acqua. È composto di due serbatoi: uno per l'acqua pulita e l'altro per lo scarico.
- Cestello di residui di grande capacità con manico e ruote incorporate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NUMERO DI EROGAZIONI	110 - 120 succhi
TEMPO DI EROGAZIONE	20-50 sec.
VOLUME DI EROGAZIONE	Regolabile 170 ou 190 ml
TEMPERATURA DEL SUCCO	Regolabile 7-16°C
DIMENSIONI (LxPxA)	95 x 79 x 183 cm
PESO NETTO	260 kg
CAPACITÀ DI DEPOSITO DI ARANCE	50 kg
POTENZA	1450 W
TENSIONE	220 V 60 Hz / 230 V 50 Hz
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Gas R134 (Non danneggia l'ozono)